

DETECTOR DE VOLTAJE DE MEDIA TENSIÓN PARA REDES USO DE 2 A 132 KV



IEC 61243-1 

SERIE CC-765



ESPECIALISTAS EN PREVENCIÓN
DE RIESGOS ELÉCTRICOS

WWW.CATUELEC.COM

CATUTM

SICAME GROUP

Ligeros y compactos detectores de MT para su seguridad!

- Detector de tensión electrónico para uso en interiores (subestaciones) o exteriores (líneas aéreas) con gran resistencia a choques, vibraciones y lluvia.
- Rango de voltaje calibrado para comprobar la ausencia de tensión nominal de un circuito en una red de MT de 2 a 132 kV (según el modelo).

• ERGONÓMICO Y FÁCIL DE USAR:

- Ligero (350 g) y compacto (Ø 59 mm x L: 260 mm).
- Indicación acústica oíble incluso en espacios ruidosos: 67dB (a 1,5 m), cumple con la normativa laboral de prohibición de ruido (ILO) > 80 dB.

• INDICADOR DE ALTA VISIBILIDAD (INCLUSO CON LUZ SOLAR, NIEBLA, LLUVIA) DE PRESENCIA DE VOLTAJE 360°

- **Rojo:** presencia de tensión nominal (PH / PH) dentro del rango de tensión preseleccionado o mayor, con señal acústica.
- **Verde:** ausencia de voltaje dentro del rango de tensión preseleccionado (indicado en la parte posterior del dispositivo).

• CABEZAL CON TECNOLOGÍA CAPACITIVA, CARCASA DE TERMOPLÁSTICO RESISTENTE AL AGUA

• ELECTRODOS DE CONTACTO FACILMENTE INTERCAMBIABLES



Incluye
CC-765.



Opcional
(Ref. M62500).



• BOTÓN TEST PARA ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO Y EL ESTADO DE LA BATERÍA DEL CC-765

- Sencillo, completo e intuitivo.
- Presión continua :
 - LED **rojo** parpadeante y señal acústica.
 - LED **verde**, se mantiene encendido 2 minutos después.

**RECAMBIO DE BATERÍA
FÁCIL Y RÁPIDO.**



Gracias al código **DataMatrix**, la trazabilidad del detector es sencilla durante todo su ciclo de vida permitiendo asignar al dispositivo un usuario, saber su estado de cumplimiento normativo IEC 61243-1 y acceder a su IFU.

**CC-765 CUMPLE CON
LA ÚLTIMA VERSIÓN
NORMATIVA: IEC 61243-1
(ED 2 2003 + AC1:2005
+ A1:2009)**



**Pértigas aislantes
recomendadas:**
CE-4 serie telescópica
de 2 m a 4 m,
CM-4 serie maniobra
de 2 m a 6 m.



Adecuado para
todos los modelos
de pértigas con
enganche C
(hexagonal 12 mm)
o K (universal).



C

K

• **CARACTERÍSTICAS:**

- Uso interior / exterior : 50 y 60 Hz.
- Categoría L.
- Clase climática: N
- Temperatura de uso: -25°C a + 55°C.
- Incluye batería 9 V (tipo 6LR61).

La serie CC-765 ofrece un amplio rango de detección de voltajes para adaptarse a todas las aplicaciones en completa seguridad.

Amplia gama de productos para todo tipo de uso:

- Rango de voltaje dual: ejemplo CC-775 3,3/11 kV - 22/66 kV. Disponible bajo pedido.
- La **serie CC-965** con sensor tipo S (subestación) y extensión de electrodo integrada permite la eliminación de influencias externas. Rango de voltaje bajo pedido.



Incluye una funda protectora con asa y con enganche C o K según el modelo.




Referencia	Rango voltaje	
	Enganche	Rango de voltaje
CC-765-2/72-C	C	2 - 7,2 kV
CC-765-2/72-K	K	2 - 7,2 kV
CC-765-3/10-C	C	3 - 10 kV
CC-765-3/10-K	K	3 - 10 kV
CC-765-55/20-C	C	5,5 - 20 kV
CC-765-55/20-K	K	5,5 - 20 kV
CC-765-5/15-C	C	5 - 15 kV
CC-765-5/15-K	K	5 - 15 kV
CC-765-10/30-C	C	10 - 30 kV
CC-765-10/30-K	K	10 - 30 kV
CC-765-10/36-C	C	10 - 36 kV
CC-765-10/36-K	K	10 - 36 kV
CC-765-15/45-C	C	15 - 45 kV
CC-765-15/45-K	K	15 - 45 kV
CC-765-20/66-C	C	20 - 66 kV
CC-765-20/66-K	K	20 - 66 kV
CC-765-30/66-C	C	30 - 66 kV
CC-765-30/66-K	K	30 - 66 kV
CC-765-44/132-K	K	44 - 132 kV
CC-765-44/132-C	C	44 - 132 kV
CC-765-63/90-C	C	63 - 90 kV
CC-765-63/90-K	K	63 - 90 kV

ComST 2021



www.catuelec.com

10, Avenida Jean Jaurès – 92220 Bagneux, Francia
 Tel.: (33) 01 42 31 46 46
 Fax: (33) 01 42 31 46 32



SICAME GROUP